

FDV	FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
Ytterdør/ramtredør		
Leverandør:	HÆGELAND TREVAREFABRIKK AS	
	Gamle Kirkeveg 2, 4720 HÆGELAND Tlf: 38152490	
UNDERLEVERANDØRER:		
Leveranser:	Firma:	
Maling/Impr.	Teknos Norge AS	
Beslag:	Sørbø Industribesalg AS	
Lam. furu:	Fritzøe Engros AS /Løkkan Produkter AS	
Furu karm:	Fritzøe Engros AS /Løkkan Produkter AS	
Terskel:	Fritzøe Engros AS	
Tetn.lister/pakninger	Sørbø Industribesalg AS	
Glass:	CG Glass AS	
Panel:	Hasaas AS	
MATERIALSPESIFIKASJON:		
Karm:	Furu	
Dørblad:	Furu/gran.	
Terskel:	Eik	
Glass:	Se ordrebekreftelse	
Beslag:	Assa	
Overflatebehandling		
Grunning:	1 strøk Teknos 1410 + 2900-02	
Toppstrøk:	1 strøk Teknos Aquatop 2600-69	
BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING:		
Renhold:		
Vask bort skitt med myk svamp og nøytralt vaskemiddel (ikke bruk grønnsåpe).		
Vask regelmessig, helst 4-5 ganger årlig.		
Skader:		
Skader i lakk/maling utbedres snarest!		
Løpende vedlikehold:		
Funksjonskontroll av beslag. Smør hengsler med tynn olje etter behov.		
Bruk låsspray i sylinder etter behov.		
Maling:		
Etter en tid vil alle malte dører ha behov for etterbehandling. Som regel vil behovet for etterbehandling inntreffe etter ca 5 år, men på steder som er spesielt værutsatt og hvor døren eksponeres for mye sol, vil det kunne være nødvendig med ny maling før dette. Gjelder utside og alle 4 kanter samt karm. Innside trenger vanligvis ikke å males.		
Ved etterbehandling pusses flater med en fint sandpapir, vaskes med spesialvask og lakkeres. En fargehandel vil kunne gi råd og tilby riktige produkter til dette.		
NB! Det gis ingen garanti med transparent behandling!		
Terskel i eik er oljet. Denne bør etterbehandles 1-2 ganger i året avhengig av slitasje.		
For ytterligere spesifisering se ordre.		